

シーリング材容器回転型混合機

ミキスタ工業株式会社

		仕 様
品 名	ミキスタ	
型 式	軽量型	
電 源	単相 100V 60Hz	
消費電力	117W	
絶縁抵抗値	100MΩ	
混合方式	容器回転型	
ミキサー回転数	36rpm	
混合缶	シーリング材缶	シーリング材缶径φ215～φ217 (4ℓ～6ℓ容量)
ミキサーモーター	ギヤモーター	HFM-18L-50-S90(ニッセイ製)
	モーター	インダクションモーター 単相100V 50Hz
	出力	90W
	極数	4P
	低格電流	1.4A
	コンデンサ	20μF
	絶縁	E種
	減速機	ハイポイドギヤ (潤滑 グリース)
	減速比	1/50
	出力軸許容トルク	20.6 N・m
混合羽根	山型パドル	φ229-4ℓ
缶固定枠	フープ	φ229
缶回転方向	自動反転	30秒毎
タイマー	15分ゼンマイタイマー	自動反転サイクル 26秒正転4秒休止26秒逆転
ブレーカ	BL-1C	6A
ランプ	BN5701 OR 100V	
電源コード	VCTF	3×1.25
		3P接地成形プラグ付5M
サイズ	270W×350L×300Hパドル格納時360H	
重量	11.5kg	

